

SHARP

MX-M1205 / MX-M1055
Pro Serisi SRA3 Üretim Baskı Makinası



FIERY SUNUCUSU İLE ÇALIŞMAYA HAZIR,
SİYAH/BEYAZ ÜRETİM BASKI MAKİNASI

Güçlü ve ekonomik çözüm /Onun için baskı profesyonellerinin ilk tercihi Sharp.

Teknik Özellikler

Genel

Baskı hızı (ppm/cpm) (Max)	A4	A3
MX-M1205	120	54
MX-M1055	105	52
Kağıt Boyutu (Min - Max) Kaset 1 & 2	A4	
Kaset 3	A4R - A3W	
Kaset 4	A5R - A3W	
Multi bypass	A5R - A3W	
Kağıt ağırlığı (g/m ²) Kaset 1 & 2	60 - 105	
Kaset 3 & 4	60 - 220	
Bypass	52 - 300	
Kağıt kapasitesi (Std - Max) Sayfa	3,100 - 13,500	
Kaset	4 - 8 (+ Bypass tepsisi)	
Isınma süresi ¹ (seconds)	20 or less	
Duplex	Std	
Hafıza Copier/Printer (shared)	5 GB	
HDD	1 TB	
Güç gereksinimi	220 AC ±10%, 50/60 Hz	
Güç tüketimi kW (Max) MX-M1205	2.99	
MX-M1055	2.99	
Ölçüleri (mm) (E x B x Y)	1,099 x 775 x 1,529	
Ağırlığı (kg)	300	

Network Yazıcı

Çözünürlük (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600	
Arayüz	USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T	
Desteklenen OS	Windows® XP, Windows Server® 2003/2008/2008R2/2012, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10	
Network protokolleri	TCP/IP (IPv4 & IPv6), IPX/SPX (Netware), EtherTalk (AppleTalk)	
Baskı protokolleri	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail baskısı), HTTP, Novell Printserver uygulamaları - NDS ve Bindery ile, FTP (basılacak dosyaları indirmek için), EtherTalk printing, IPP	
PDL emülasyonu	Std	PCL6, Adobe® PostScript® 3™
	Ops.	XPS™
Mevcut yazı tipleri PCL	80	136
Adobe® PostScript® 3™		

Finisher özellikleri

Çıkış kapasitesi	4000
Zimba kapasitesi (sayfa/max)	100
Kitap zımbası	Opsiyonel
Ofset kaydırma	Standart
Delik zımbası	Opsiyonel
GBC zımba	opsiyonel
Insert ünitesi	opsiyonel
Katlama Ünitesi	opsiyonel

Fotokopi

Orijinal Kağıt Boyutu (Max)	A3
İlk kopya zamanı ² (seconds)	3.2
MX-M1205	
MX-M1055	3.2
Devamlı kopya (Max)	9,999
Çözünürlük (dpi)	1200x 1200, 600x 600
Gri ölçekleme	256
Büyütme oranı (%)	25 - 400 (25 - 200 - DSPFile) %1 artışlarla
Kayıtlı kopya oranları	10 (SR/SE)

Renkli Network Tarayıcı

Tarama metodu	Push scan (denetim panelinden) Pull scan (TWAIN uygulamasıyla PC'den)
Çözünürlük (dpi) Push scan	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
	50 - 9,600 - kullanıcı ayarı ile
Dosya biçimleri	XPS™, PDF, Şifreli PDF, sıkıştırılmış PDF™, PDF/A-1b, JPEG (yalnızca renkli), TIFF
Tarama hedefleri	e-mail, desktop, FTP sunucu, ağ klasörü (SMB), USB hafıza, fax™, i-fax™
Tarama uygulamaları	Sharpdesk, Sharpdesk Mobile, Sharp Network Scanner Tool Sharp OSA Network Scanner tool

Doküman Dosyalama

Document dosyalama kapasitesi (sayfa / veya dosya)	
Ana klasör & kullanıcı klasörü	35,000 ⁴ veya 5,000
Hızlı dosya klasörü	10,000 ⁴ veya 1,000
Depolanan işler	Fotokopi, baskı, tarama, fax transmission™
Depo klasörleri	Hızlı klasör, ana klasör, kullanıcı klasörü (max.1,000)
Gizli depo	Şifre korumalı

Fiery MX-PE11 DFE baskı sunucusu

Sunucu tipi	Harcı sunucu
Sistem yazılımı	Fiery FS200 Pro
CPU Type	Intel Pentium İşlemci G1820 2,7 Ghz.
Hafıza	4 GB Ram, 500 GB HDD
İletim çözünürlüğü (dpi)	Windows® XP, Windows Server® 2003/2008/2008R2/2012, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Arayüz	Gigabit Ethernet
Güç Kaynağı	100-240 VAC, 50/60 Hz, 3A
Ölçüler (E x B x Y)	140 x 394 x 318mm
Ağırlık (Yaklaşık)	6.8 Kg.



BAYİ

RESMİ TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

KARAN

KARAN İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İTHALAT PAZARLAMA A.Ş.

Çamlıca, Cumhuriyet Mah. Doğanay Sok. No:27 34696 Üsküdar - İstanbul

karan@laranteknoloji.com.tr

www.karanteknoloji.com.tr

T. +90 216 680 4070